

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**  
№. Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. – 3

1. Уникальный код идентификации типа продукта:

**Phoenix EcoTherm Roof**

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт, как это требуется в соответствии со статьей 11 (4):

**Смотреть упаковку продуктов**

3. Предполагаемое применение или применения строительного изделия в соответствии с употребляемой согласованной технической спецификацией, как это предусмотрено изготовителем:

**Эластомерная уплотнительная мембрана**

4. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес изготовителя, требуемый в соответствии со статьей 11 (5):

**Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o / ul. Gajowa 8/1, 60-815 Poznań, Polska**  
Tel.: +48 61639 47 51 Fax.: +48 61639 45 21 E-mail: [biuro@pgic.pl](mailto:biuro@pgic.pl)

5. В соответствующих случаях название и адрес для контактов уполномоченного представителя, чьи полномочия охватывают задания, определены в статье 12(2):

**Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o / ul. Gajowa 8/1, 60-815 Poznań, Polska**  
Tel.: +48 61639 47 51 Fax.: +48 61639 45 21 E-mail: [biuro@pgic.pl](mailto:biuro@pgic.pl)

6. Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств строительного изделия в соответствии с:

**Система 4**

7. В случае декларации эксплуатационных свойств, касающейся строительного изделия по согласованной норме:

Аккредитованный орган **ITC Institute for Testing and Certification (NB Nr 1023)** провели предварительное испытание на основные характеристики и пожарную классификацию по системе 4.  
Отчет об исследовании номер: **463500023A/2015**

8. Декларируемые свойства

Основные черты	Свойства	Согласованная техническая спецификация
Паропроницаемость	Класс I	EN 1504-2 : 2004
Капиллярное поглощения и проницаемость для воды	< 0,01 кг/ м <sup>2</sup> · ч <sup>0,5</sup>	
Циклический эффект бури (теплового шока)	>0,8 Н/мм <sup>2</sup>	
Термический цикл без антиобледенительной соли	>0,8 Н/мм <sup>2</sup>	
Адгезия (прочность сцепления)	>0,8 Н/мм <sup>2</sup>	
Способность маскировки трещин	A1 (>100мкм)	
Реакция на огонь	Класс E	
Опасные вещества	не обнаружено	

9. Свойства продукта, указанного в пунктах 1 и 2, являются в соответствии с заявленными потребительскими свойствами в пункте 8.

Настоящая декларация эксплуатационных свойств выпущена будет под ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Подписано от имени производителя:

Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o

Председатель правления

Poznań 07-06-2016

*Karol Łojek*  
Prezes Zarządu

Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o.  
ul. Gajowa 8/1, 60-815 Poznań  
KRS 0000537517  
VAT PL 7811904986  
Regon 360442242  
[www.pdistribution.pl](http://www.pdistribution.pl)

Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. : ul. Gajowa 8/1; 60-815 Poznań;

KRS 0000537517 ; NIP 7811904986 ; REGON 360442242 ; Bank Citi Handlowy SWIFT CITIPLPX , PLN 48 1030 0019 0109 8503 0010 7176, EURO 97 1030 0019 0109 7806 0104 1377 , USD 86 1030 0019 0108 4006 0111 8371

Telefon biuro: (+ 48) 61 6394751 ; Fax biuro : (+48) 61 6394521 ; Telefon komórkowy (+48) 516 053 558 ;  
strony www : [www.pdistribution.pl](http://www.pdistribution.pl) ; [www.pgic.pl](http://www.pgic.pl) ; [www.phic.pl](http://www.phic.pl) ; [www.proroad.com.pl](http://www.proroad.com.pl) adres e-mail : [biuro@pgic.pl](mailto:biuro@pgic.pl)

